UT890C+

Specifications	Range	Best Accuracy
Model		UT890C +
DC Voltage (V)	600.0mV	± (0.5% + 4)
	6.000V / 60.00V / 600.0V	± (0.5% + 2)
	1000V	± (0.7% + 10)
AC Voltage (V))	6.000V / 60.00V / 600.0V	± (0.8% + 3)
	750V	± (1.0% + 10)
AC Current (A)	6.000mA / 60.00mA	± (1.0% + 12)
	600.0mA	± (2.0% + 3)
	20.00A	± (3.0% + 5)
DC Current (A)	60.00μA / 6.000mA / 60.00mA	± (0.8% + 8)
	600.0mA	± (1.2% + 5)
	20.00A	± (2.0% + 5)
Resistance (Ω)	600.0Ω	± (0.8% + 5)
	6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ	± (0.8% + 3)
	60.00MΩ	± (1.0% + 25)
Temperature (°C)	-40 °C ~ 1000 °C	± (1.0% + 3)
Temperature (°F)	-40 °F ~ 1832 °F	± (1.5% + 5)
Capacitance (F)	6.000nF	± (5.0% + 35)
	60.00nF ~ 600.0μF	± (2.5% + 20)
	6000μF	± (5.0% + 10)
Frequency (Hz)	9.999Hz ~ 9.999MHz	± (0.1% + 5)
	Measuring range: 10Hz ~ 10MHz (auto range), ≤100kHz:100mVrms≤ input amplitude ≤30Vrms,> 100kHz ~ 1MHz:200mVrms≤ input amplitude ≤30Vrms,> 1MHz:600mVrms≤ input amplitude ≤30Vrms	